



Разумное управление влажностью монтажных швов, а также внутренняя и внешняя герметизация в одном продукте



Характеристики продукта:

Лента blaugelb DuoSL¹⁰⁵⁰ Fix 2SK - это комбинация специальной саморегулирующейся ПВХ-ленты и волокнистого слоя. Несмотря на самоклеящееся изоляционное полотно, расположенное по всей поверхности, лента имеет переменный показатель пароизоляции sd. При внутреннем и наружном применении лента регулирует паропроницаемость таким образом, что гарантирует круглогодичное высыхание монтажного шва. Воздухо- и водонепроницаемая под действием ливня (около 1050 Па). Устойчива к UV-излучению более 6 месяцев.

Лента blaugelb DuoSL¹⁰⁵⁰ Fix 2SK имеет на каждой стороне клеевую полоску: на раме - 20 мм, и на противоположной стороне - 30 мм для крепления к строительной поверхности. Применение двух клеевых поверхностей позволяет использовать ленту без дополнительной проклейки. Прекрасная адгезия к стандартным оконным профилям и обычным строительным поверхностям. В первые минуты склеивания ленту можно откорректировать. Ленту можно штукатурить и красить со стороны волокнистого слоя, что делает ее совершенно незаметной. Идеальная герметизирующая лента для монтажных и деформационных швов на окнах и дверях во время реконструкции и при новом строительстве.

Поскольку лента blaugelb DuoSL¹⁰⁵⁰ Fix 2SK применяется как внутри, так и снаружи, то отсутствует риск путаницы и двойного складирования продукции.

Преимущества продукта:

- внутренняя и внешняя герметизация в одном продукте
- одно- и двустороннее применение
- герметизация внешнего слоя с показателем ливнестойкости до 1050 Па и свободной диффузией пара
- продуманная влагорегуляция монтажного шва благодаря переменному показателю пароизоляции sd
- воздухо- и водонепроницаемая и пароизоляционная герметизация в соответствии с DIN 18355
- простое использование с помощью 2 самоклеящихся лент
- гибкая и эластичная, поглощает колебания конструктивных элементов
- высокая самостоятельная адгезия на широко распространенных строительных поверхностях и оконных / дверных профилях* без дополнительной проклейки
- в первые минуты склеивания можно откорректировать
- прочная, устойчивая к разрывам лента для длительных работ
- может использоваться под штукатурку и краску (скрытый монтаж)
- влаго- и термостойкая
- устойчива к UV-излучению более 6 месяцев
- герметизация швов в соответствии с требованиями к профессиональному монтажу
- произведена в соответствии с ISO 9001 / EN 29001

*Необходимо проведение соответствующих предварительных тестов.

Материал:	специальная синтетическая лента на подкладке из волокна, имеет клеевую основу по всей поверхности
Класс строительных материалов: DIN 13501	класс E
Толщина диффузии водяного пара (показатель sd) : DIN EN 12572	от ≥ 0,03м до ≤ 15м, в зависимости от средней влажности воздуха
Коэффициент воздухопроницаемости монтажного шва: DIN EN 1026	a ~ 0 м ³ /[h*m*(daPa)²]
Ливнестойкость: DIN EN 1027	≤ 1.050 Па
Устойчивость к UV-излучению:	минимум 6 месяцев
Устойчивость к перепадам температур:	от -40°C до +80°C
Температура обработки:	от -10°C до +45°C
Совместимость со смежными строительными материалами:	да
Допуск на размер: DIN 7715 T5 P3	да
Температура хранения:	от +1°C до +20°C
Срок хранения:	12 месяцев при условии хранения в сухом месте, в невскрытой оригинальной упаковке
Цвет:	белый

Подготовка и использование:

Поверхность должна быть твердой, сухой, чистой, очищенной от жира, масел, растворителей, пыли, льда и других отдельных частиц. Лента blaugelb DuoSL¹⁰⁵⁰ Fix 2SK может использоваться при температуре -10°C.

Перед применением проверить пригодность материала на соответствие целевому назначению, сделать соответствующие предварительные испытания. На пористых, песчаных, влажных поверхностях, а также при низких температурах адгезия может быть усилена за счет предварительной обработки праймером. Лента blaugelb DuoSL¹⁰⁵⁰ Fix 2SK имеет двустороннее использование. Поскольку лента имеет очень прочную адгезию к строительной поверхности, какая-либо корректировка ленты возможна только в первые минуты после ее наклеивания.

Отмотайте ленту от рулона и отрежьте необходимую длину, добавив около 5 см. Снимите защитную бумагу с клеевой ленты 20 мм и приклейте ее к раме. Крепко прижмите ленту к оконному профилю во всех позициях применения. Полностью заполните средний функциональный уровень (пустота в шве) предназначенным для этого изолирующим материалом. И, наконец, без труда приклейте ленту blaugelb DuoSL¹⁰⁵⁰ Fix 2SK широкой самоклеящейся полосой 30 мм к строительной поверхности, образуя достаточное кольцо расширения. Полученный таким образом «округлый угол» является рекомендованным. Для ширины склеивания в области откоса оконного проема следует придерживаться рекомендаций технической инструкции «Штукатурные работы по уплотнительным лентам на оконных рамах».

Доставка и хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре от +1°C до +20°C. Срок хранения - 12 месяцев. Коробки хранить в вертикальном положении.

Утилизация:

Остатки пленки могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Следуйте национальным и местным правилам утилизации.

Рекомендация по технике безопасности:

Согласно данным правилам и директивам продукт не является опасным веществом.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер, и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от данных указаний ввиду различных возможностей применения продуктов. Данные указания не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.